



# Endverschlüsse für Mittelspannungskabel

## Kaltschrumpfendverschlüsse mit SICON Kabelschuhen

Endverschlüsse von PFISTERER werden aus hochbeständigem Silikon hergestellt und sind zuverlässig und langlebig. Sie bestehen unter schwierigsten Wetterbedingungen, sind UV beständig und behalten die gleiche Isolationsstärke und konstanten Druck auf das Kabel bei unterschiedlichsten Temperaturen. Die hydrophoben Eigenschaften des Silikons schützen vor Verschmutzung.

In Kombination mit SICON Schraubkabelschuhen sind PFISTERER Endverschlüsse für Mittelspannungskabel montagefreundlich und sorgen für zuverlässige Kabelanschlüsse und hervorragende Isolationseigenschaften.

### Vorteile

- Zuverlässiges Kontaktieren aller Leiter
- Optimale Kontaktkraft für alle Leiter
- Keine Beschädigung von Einzelleitern
- Hervorragende Isolation
- Selbstreinigend und wartungsfrei
- Großer Einsatzbereich
- Geprüft nach HD 629



## Produktauswahl

Bezeichnung	Kabelquerschnitte [mm <sup>2</sup> ]				Max. Breite der Lasche [mm]	Max. Ø des Kabelschuh [mm]	Artikelnr.
	bei 12 kV	bei 24 kV	bei 36 kV	bei 42 kV			
<b>12/24 kV Indoor-Endverschlüsse</b>							
PCIT-C 12-24/25-95-1	35 - 95	25 - 95	-	-	30	27	332 731 200
PCIT-C 12-24/50-240-1	95 - 240	50 - 240	-	-	40	36	332 731 201
PCIT-C 12-24/185-300-1	240 - 300	185 - 300	-	-	55	50	332 731 202
PCIT-C 12-24/185-400-1	240 - 400	185 - 400	-	-	55	50	332 731 203
PCIT-C 12-24/400-630-1	400 - 630	400 - 630	-	-	60	61	332 731 204
PCIT-C 12-24/630-800-1	630 - 800	630 - 800	-	-	80	72	332 731 205
PCIT-C 12-24/800-1000-1	800 - 1000	800 - 1000	-	-	80	72	332 731 206
<b>36/42 kV Indoor- Endverschlüsse</b>							
PCIT-C 36-42/25-95-1	-	-	35 - 95	25 - 95	30	27	332 731 400
PCIT-C 36-42/35-150-1	-	-	35 - 150	50 - 150	40	36	332 731 401
PCIT-C 36-42/70-240-1	-	-	120 - 240	70 - 240	40	36	332 731 402
PCIT-C 36-42/95-300-1	-	-	120 - 300	95 - 300	40	36	332 731 403
PCIT-C 36-42/240-400-1	-	-	240 - 400	240 - 400	55	50	332 731 404
PCIT-C 36-42/400-630-1	-	-	400 - 630	400 - 630	60	61	332 731 405
PCIT-C 36-42/630-800-1	-	-	630 - 800	630 - 800	80	72	332 731 406
PCIT-C 36-42/800-1000-1	-	-	800 - 1000	800 - 1000	80	72	332 731 407
<b>12/24 kV Outdoor-Endverschlüsse</b>							
PCOT-C 12-24/25-95-1	35 - 95	25 - 95	-	-	40	36	332 732 200
PCOT-C 12-24/50-240-1	95 - 240	50 - 240	-	-	55	50	332 732 201
PCOT-C 12-24/185-300-1	240 - 300	185 - 300	-	-	60	61	332 732 202
PCOT-C 12-24/185-400-1	240 - 400	185 - 400	-	-	60	61	332 732 203
PCOT-C 12-24/400-630-1	400 - 630	400 - 630	-	-	60	61	332 732 204
PCOT-C 12-24/630-800-1	630 - 800	630 - 800	-	-	80	72	332 732 205
PCOT-C 12-24/800-1000-1	800 - 1000	800 - 1000	-	-	80	72	332 732 206
<b>36/42 kV Outdoor -Endverschlüsse</b>							
PCOT-C 36-42/25-95-1	-	-	35 - 95	25 - 95	40	36	332 732 400
PCOT-C 36-42/35-150-1	-	-	35 - 150	50 - 150	40	36	332 732 401
PCOT-C 36-42/70-240-1	-	-	120 - 240	70 - 240	55	50	332 732 402
PCOT-C 36-42/95-300-1	-	-	120 - 300	95 - 300	55	50	332 732 403
PCOT-C 36-42/240-400-1	-	-	240 - 400	240 - 400	60	61	332 732 404
PCOT-C 36-42/400-630-1	-	-	400 - 630	400 - 630	60	61	332 732 405
PCOT-C 36-42/630-800-1	-	-	630 - 800	630 - 800	80	72	332 732 406
PCOT-C 36-42/800-1000-1	-	-	800 - 1000	800 - 1000	80	72	332 732 407

Technologie: Kaltschrumpf | Kabeltyp: XLPE | Erdung/Schirmung: Kupferdrahtschirm