













	Plug P1				Plug P2		Plug P3			
Typ	P1SC		P1EC		P2EC1	P2EC2	P3EC1	P3EC2	P3SC	
Stecker (weiblich)										
Strom [A]	400				400	600	800	1250	800	
Maximale Betriebs- spannung[V]	1k AC; 1,25k DC				4,0k AC		6,6k AC			
Ø Dichtungen [mm]	9,5/11		7,0/9,6/ 11,4/13,2		9,0/10,5/11/13/ 14,3/15/16/17/ 19/21		9,0/13,0/16,0		16,0/17,3/18,5/19,6/ 20,3/21,5/22,7/24/ 25,5/27,5	16/18/20/ 22/24/26
Querschnitt [mm ²]	35/50		25/35/50		25/35/50/70/95/120		70/95/120/150/185/240			
Verstecksicherung	L1/L2/L3/PE		L1/L2/L3/PE		AF01-AF06		AF01-AF12	AF01-AF12	AF01-AF06	
Artikelnummer	3502050..		3502051..		305990001 VAR	305990001 VAR	305990001 VAR	305990001 VAR	305990001 VAR	
Typ	P1PS				P2PS		P3PS		P3CS	
Buchse (männlich)										
Anbindung/ Ø Dichtungen [mm]	M6 (L11)	M6 (L20)	M8	Pressanschluss 35mm ²	M12 x 25 (Standard)	M12 x 37	M20 x 37 (Standard)	M20 x 47	16/18/20/ 22/24/26	
Artikelnummer	35020 530.	35020 531.	35020 532.	35020533.	30500500.	30500510.	3050070..	30500720.	305014...	
Verstecksicherung	L1/L2/L3/PE				AF01-AF06		AF01-AF12	AF01-AF08	AF01-AF03	
Strom [A]	400				600		1250		800	

Type	Plug P1		Plug P2		Plug P3		
	P1SC	P1EC	P2EC1	P2EC2	P3EC1	P3EC2	P3SC
Stecker (weiblich)							
IP Schutzklasse	IP 67 (DIN EN 60529)		IP 68 (DIN EN 60529)		IP 68 (DIN EN 60529)		
Kurzschlussstrom	8 kA/sec		5,6 kA/2sec		16,7 kA/2sec		
Betriebs- temperatur [°C]	-40..+125		-40..+125		-40..+125		
Schwingungs- beanspruchung	DIN IEC 68-2-6		DIN IEC 68-2-6		DIN IEC 68-2-6		
Schock-beanspruchung	DIN IEC 68-2-27		DIN IEC 68-2-27		DIN IEC 68-2-27		
Flammbeständigkeit	UL 94 V-0, halogenfrei		UL 94 V-0, halogenfrei		UL 94 V-0, halogenfrei		
Schirmungsset 	nicht verfügbar		305018101/ AFxx	auf Anfrage	30501800./ AF01-AF08	3050170../ AF01-AF10	auf Anfrage
Erdungssatz (gelb-grüne Leitung), Leitungs- durchmesser >14mm	nicht verfügbar		305018301, Schraubverbinder 10-50mm ² , Erdungskabel 10mm ² , Ø 8,4mm 305018302, Schraubverbinder 10-50mm ² , Erdungskabel 25mm ² , Ø 10,5 mm 305018311, Pressverbinder 10mm ² , Erdungskabel 10mm ² , Ø 10,5mm				
Erdungssatz (Kupferband, D>14mm)	nicht verfügbar		305 018 201, Rollfeder, Kupferlitze 16 mm ² , Laschenbohrung Ø 8,4mm 305 018 202, Rollfeder, Kupferlitze 16 mm ² , Laschenbohrung Ø 10,5mm				